



audison

ISTINTO
INNOVATIVO

USS4

Universal Speakers Simulator



Technical Specifications	
入力/出力チャンネル	4
最大入力	50 W
入力インピーダンス	12Ω
出力インピーダンス	12Ω
リモート出力 (12V 電源が必要です)	12 VDC 150 mA
出力ディレイ設定 (12V 電源が必要です)	12 VDC 150 mA; 1 to 8 sec.
重量 (gr / lb.)	90 / 0.19

USS4

ユニバーサル・スピーカー・シミュレータ

純正のヘッドユニット/オーディオ・ソースの中には、ロー・インピーダンスの負荷の有無を検知してからオーディオ・シグナルを出力するものがあり、このタイプのヘッドユニットを Audison の bit シリーズ・プロセッサのハイレベル入力(ハイ・インピーダンス)に接続すると、オーディオ出力が止まってしまうという問題が発生してしまいますが、USS4 をソースとプロセッサ/アンプの間に接続すれば、この問題を簡単に解決することができます。

また追加の機能として、アンプの電源オン・オフのためのリモート・シグナルを出力する必要がある場合、USS4 に電源を接続すれば、1~8秒のディレイをかけてシステム起動時のポップ・ノイズを防止することが可能です。

USS4

本体価格(税別) ¥7,000/台

